



HAKL® BD 10v

Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody.

- ◀ instalace nad dřez nebo umyvadlo
- ◀ ochrana ocelové nádoby BLUE DIAMOND SMALTom
- ◀ vynikající tepelněizolační vlastnosti nádoby
- ◀ tepelná pojistka zabráňující přehřátí topné spirály
- ◀ mrazuvzdorná pojistka proti zamrznutí vody v zásobníku
- ◀ anodová tyč prodlužující životnost zásobníku
- ◀ nastavitelný termostat se signalizací ohřevu
- ◀ pojistný ventil se zpětnou klapkou jako součást balení
- ◀ hadička pro odvod přepadové vody z pojistného ventilu

BLUE DIAMOND
SMALT

Elektrický ohřívač vody **HAKL BD 10v** s objemem vody 10 litrů je určen pro instalaci nad dřez nebo umyvadlo přípojevacími vývody umístěnými dolů.

Dlouhou životnost zásobníku zaručuje dvojitá vrstva **BLUE DIAMOND** smaltu nanesená na silné ocelové nádoby a zabudovaná anodová tyč. Sériově montovaná tepelná pojistka zajišťuje vyšší stupeň ochrany spirály proti přehřátí v krizových situacích. Funkce mrazuvzdorné pojistky zabráňuje zamrznutí vody v ohřívači. Součástí balení zásobníkových ohřívačů vody HAKL BD 10v je pojistný ventil a příslušenství pro montáž (držák ohřívače, šrouby a hmoždinky).

Tabulka vhodnosti používání HAKL BD 10v

Objem	10 litrů
Umyvadlo:	• • •
Kuchyňa	X
Sprcha:	X
Vaňa:	X

Poznámka:

Hodnoty v tabulce jsou orientační, pět symbolů ••••• určuje maximální vhodnost použití, symbol x určuje nevhodnost výrobku.



Ilustrační obrázek zapojení zásobníkového ohřívače HAKL BD 10v do vodovodního systému.



Zásobníkový ohřívač HAKL BDv se doporučuje instalovat v prostorách s letním provozem. V případě instalace vypouštěcího ventilu je velmi jednoduché před zimním obdobím z ohřívače vypustit vodu bez nutnosti demontáže. Součástí balení je pouze pojistný ventil!

ENERGETICKÁ
TRÍDA **A**

více na www.haklcz.cz

Zalistovací tabulka:

Model	HAKL BD 10v
Objednávací číslo	HABD10V
Fakturační název	HAKL BD 10v zásobníkový ohřívač vody
EAN kód	8586018642323
Skupina zboží	elektrické zásobníkové ohřívače vody

Technické parametry:

Model	HAKL BD 10v
Příkon:	2 kW
Napětí:	230 V
Jištění:	10 A
Objem:	10 l
Stupeň krytí:	IP X4
Tlakový provoz:	ano
Max. trvalý tlak vody:	6 bar
Min. spínací tlak:	0,2 bar
Typ spínání:	termostatický
Manuální přepínání výkonu:	ne
Automatické řízení příkonu:	ne
Měření spotřeby el.energie:	ne
Měření spotřeby vody:	ne
Tepelná ochrana:	ano
Druhý stupeň tepelné ochrany:	ne
Signalizace ohřevu:	ano
Zobrazování teploty vody:	ne
Rozteč přípojovacích vývodů:	100 mm
Přípojovací závity:	1/2"
Doba ohřevu o 40°C:	13 min
Tepelné stráty při 60°C:	0,57 kWh
Tloušťka izolace:	40 mm
Mrazuvzdorná pojistka:	ano
Výrobek obsahuje příp. kabel:	ano
Ukončení kabelu vidlicí:	ano
Typ přípojovacího kabelu:	3C 1,0 mm ² Flexo
Délka přípojovacího kabelu:	100 cm

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při:

- jmenovitém příkonu 2,0 kW,
- síťové napětí při testu 228 – 230 V;
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar),
- teplota vody 12°C

Rozměry ohřívače (v mm)

Typ	A	B	C	D	E	F
BD 10v	346	340	369	290	100	90

Okótovaný obrázek HAKL BD10v

Hmotnost netto: 7,1 kg

Hmotnost brutto: 8,6 kg

