



HAKL® TH 300

Analogový termostat s manuálním ovládáním

- ◀ manuálně ovládaný termostat s analogovou stupnicí
- ◀ měření teploty prodlouženým snímačem v podlaze
- ◀ přesně definované spínání díky řídicí elektronice
- ◀ přímé vypnutí ohřevu manuálním vypínačem
- ◀ signalizace zapnutí ohřevu LED diodou
- ◀ montáž do instalační krabice KU 68 a podobně
- ◀ přesnost spínání nastavené teploty – $T_x \pm 0,5^\circ\text{C}$

Termostat **HAKL TH 300** s manuálním nastavením a prodlouženým podlahovým snímačem byl vyvinut pro elektrické podlahové vytápění a systémy pro temperování podlah. Termostat nemá možnost regulovat teplotu v prostoru (nemá zabudovaný prostorový snímač). Jeho jednoduché ovládání a možnosti jej předurčují pro montáž v nepravidelně obydlených prostorách (sauny, chaty, terasy...), kde lze dle požadavků okamžitě zapnout/vypnout ohřev. Jednoduché ovládání ocení i nezaškolená obsluha.



Zalistovací tabulka:

Model	HAKL TH 300
Objednávací číslo	HATH300
Fakturační název	HAKL TH 300 manuální termostat
EAN kód	8586018640855

Technické parametry HAKL TH 300

Spínací zátěž:	3 680 W	Uchování údajů v paměti:	x
Napětí:	230 V	Typ montáže:	KU 68 KRABICA
Spínací proud max.:	16 A	Ovládání:	manuální
Spotřeba:	2 W	Wifi:	ne
Stupeň krytí:	IP 20	Protimrazová pojistka:	ano
Typ podlahového snímače:	NTC-10	Programovatelné čas.úseky:	ne
Odpor podlah. snímače při 25°C:	10 kOhm	Hmotnost netto:	0,09 kg
Délka podlahového snímače:	3 m	Hmotnost brutto:	0,22 kg
Přesnost nastavení teploty:	1°C	Rozměry cm:	8,6x8,6x4,7